



# UAB „Sorb Chem“

*Absorbentai, priemonės avarinių išsiliejimų likvidavimui,  
sandėliavimui ir aplinkos apsaugai, vandens paruošimo  
įrenginiai.*

Kodas 300638237, PVM LT100002910917, Savanorių pr. 176 Vilnius. Tel./faks. 852653281; 8-69096265; 8-69938390  
[www.sorbchem.lt](http://www.sorbchem.lt) El. p. [sorbchem@yahoo.com](mailto:sorbchem@yahoo.com) A/s LT157044060005860956 SEB Vilniaus bankas b/k 70440

## KOMERCINIS PASIŪLYMAS

UAB „SORB CHEM“ siūlo priemonės skirtas įvairaus diametro vamzdžių užsandarinimui.

Šių priemonių privalumas yra tas, kad vienu užsandarinimo kamščiu galima užsandarinti įvairaus diametro vamzdžius.

Pripučiami užsandarinimo kamščiai, Gamintojas firma REO AMOS, Čekija:

	Pavadinimas	Vnt.
1.	KUS030 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 30cm , užtvaros ilgis 60 cm. atlaiko slėgį iki 72 kPa	Vnt.
2.	KUS040 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 40cm , užtvaros ilgis 60 cm. atlaiko slėgį iki 54 kPa	vnt
3.	KUS050 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 50cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 43 kPa	vnt
4.	KUS060 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 60cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 36 kPa	vnt
5.	KUS080 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 80cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 30 kPa	vnt
6.	KUS100 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 100cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 22 kPa	vnt
7.	KUS120 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 120cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 18 kPa	vnt
8.	KUS140 pripučiama užtvvara vamzdynų užblokavimui, blokuojamo vamzdyno skersmuo iki 120cm , užtvaros ilgis 120 cm. atlaiko slėgį iki 15 kPa	vnt



**Kanalizacijos barjerai įvairaus skersmens vamzdynams – atsparūs vandeniui, šarmams ir skiestoms rūgštims.** Kanalizacijos vamzdynų barjerai naudojami greitai ir patikimai užsandarinti dreناžus, vamzdynus, nutekamuosius vamzdžius ir įleidimo vamzdžius. Barjerai dažniausiai naudojami atliekant remonto darbus, techninę priežiūrą, avarijų metu ir vykdant vandens nepralaidumo testavimo darbus pagal Čekiškus standartus 756909. Be to, yra aukštai įvertinta vandens valdymo organizacijose, statybos pramonėje, gelbėtojų ir ugniagesių brigadose. Barjerai yra pagaminti iš aukštos kokybės gumos sutvirtintos audiniu. Atsparūs oro poveikiui, temperatūrai nuo -30 °C iki +80 °C, gamykliniam ir užterštam vandeniui, vidutiniškai atsparūs naftos medžiagoms ir didžiąjai daliai chemikalų. Visi barjerai pratestuoti 1,3 karto operacinio slėgio ir atlaiko 5 m galinio spaudimo vandens kolonos.



# UAB „Sorb Chem“

*Absorbentai, priemonės avarinių išsiliejimų likvidavimui,  
sandėliavimui ir aplinkos apsaugai, vandens paruošimo  
įrenginiai.*

Kodas 300638237, PVM LT100002910917, Savanorių pr. 176 Vilnius. Tel./faks. 852653281; 8-69096265; 8-69938390  
[www.sorbchem.lt](http://www.sorbchem.lt) El. p. [sorbchem@yahoo.com](mailto:sorbchem@yahoo.com) A/s LT157044060005860956 SEB Vilniaus bankas b/k 70440

		KUV05	KUV07	KUV10	KUV15	KUV20	KUV30	KUV50
Tipas		U 5/10	U 7/15	U 10/20	U 15/30	U 20/40	U 30/60	U 50/100
Vamzdžio skersmuo	mm	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	300-600	500-1000
Darbinio slėgio riba	MPa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Testavimo slėgis	MPa	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Galinis spaudimas	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cilindro skersmuo	mm	47	67	96	135	190	290	450
Cilindro ilgis	mm	340	330	510	550	580	730	1050
Bendras ilgis	mm	390	380	570	610	640	790	1130
Nominali talpa	l	1,9	3,5	12	27	45	148	560
Svoris	kg	0,5	0,6	1,5	2,5	3,5	8,5	22

Kodas	Produkto pavadinimas	Matmenys
KUV05	Kanalizacijos barjerai	Ø 47 – 340 mm
KUV07	Kanalizacijos barjerai	Ø 67 – 330 mm
KUV10	Kanalizacijos barjerai	Ø 96 – 510 mm
KUV15	Kanalizacijos barjerai	Ø 135 – 550 mm
KUV20	Kanalizacijos barjerai	Ø 190 – 580 mm
KUV30	Kanalizacijos barjerai	Ø 290 – 730 mm
KUV50	Kanalizacijos barjerai	Ø 450 – 1050 mm
LVH0071	Suspausto oro cilindras 7 l su išleidimo ventiliu	
LVH0071A	Redukcijos ventilis 15/08 MPa	
LVH0071A300	Redukcijos ventilis 300 barų	
LVH0071B	Žarna su greitomis jungtimis	3 m
LVH0071C	Spaudimo matavimo ventilis 150 kPa	
LVH0071C250	Spaudimo matavimo ventilis 250 kPa	
LVH0071C70	Spaudimo matavimo ventilis 70 kPa	
LVH0071D	Žarna su jungtimis	5 m
LVH0071E	Redukcijos pavara (greitoji jungtis- automatinis prisijungimas)	

**Nepertraukiami kanalizacijos barjerai įvairaus skersmens vamzdinams – atsparūs vandeniui, šarmams ir skiestoms rūgštims.** Kiaušinio formos barjerai KUVV 500 – 750 mm, KUVV 600 – 900 mm, KUVV 700 – 1050 mm, KUVV 900 – 1350 mm ir lankstūs barjerai.

Standartiniai nepertraukiami kanalizacijos barjerai KUVV		KUVP07	KUVP10	KUVP20	KUVP50/80	KUVP50/120
Tipas		PU 7/15	PU 10/20	PU 20/50	PU 50/80	PU 50/120
Vamzdžio skersmuo	mm	70-150	100-200	200-500	500-800	500-1200
Darbinio slėgio riba	MPa	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Testavimo slėgis	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Galinis spaudimas	MPa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Cilindro skersmuo	mm	67	96	190	450	450
Cilindro ilgis	mm	330	510	580	680	970
Bendras ilgis	mm	450	610	690	720	1000
Nominali talpa	l	4	9	60	120	560
Svoris	kg	2,1	5,2	12,5	38	48



## UAB „Sorb Chem“

*Absorbentai, priemonės avarinių išsiliejimų likvidavimui,  
sandėliavimui ir aplinkos apsaugai, vandens paruošimo  
įrenginiai.*

Kodas 300638237, PVM LT100002910917, Savanorių pr. 176 Vilnius. Tel./faks. 852653281; 8-69096265; 8-69938390  
[www.sorbchem.lt](http://www.sorbchem.lt) El. p. [sorbchem@yahoo.com](mailto:sorbchem@yahoo.com) A/s LT157044060005860956 SEB Vilniaus bankas b/k 70440

<u>Kodas</u>	<u>Produkto pavadinimas</u>	<u>Matmenys</u>
KUVP07	Kanalizacijos barjerai - nepertraukiami	Ø 67 – 330 mm
KUVP10	Kanalizacijos barjerai – nepertraukiami	Ø 96 – 510 mm
KUVP20	Kanalizacijos barjerai – nepertraukiami	Ø 190 – 580 mm
KUVP50/80	Kanalizacijos barjerai – nepertraukiami	Ø 450 – 680 mm
KUVP50/120	Kanalizacijos barjerai – nepertraukiami	Ø 450 – 970 mm





# UAB „Sorb Chem“

*Absorbentai, priemonės avarinių išsiliejimų likvidavimui,  
sandėliavimui ir aplinkos apsaugai, vandens paruošimo  
įrenginiai.*

Kodas 300638237, PVM LT100002910917, Savanorių pr. 176 Vilnius. Tel./faks. 852653281; 8-69096265; 8-69938390  
[www.sorbchem.lt](http://www.sorbchem.lt) El. p. [sorbchem@yahoo.com](mailto:sorbchem@yahoo.com) A/s LT157044060005860956 SEB Vilniaus bankas b/k 70440



		KUVUK57	KUVUK7/	KUVUK10	KUVUK10	KUVUK15	KUVUK15	KUVUK20	KUVUK20	KUVUK25
Tipas		UK 5/7	UK 7/10	UK 10	UK 10/15	UK 15	UK 15/20	UK 20	UK 20/25	UK 25/30
Vamzdžio skersmuo	mm	50-70	70-100	100	100-150	150	150-200	200	200-250	250-300
Darbinio slėgio riba	MPa	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,25	0,15	0,25	0,25
Testavimo slėgis	MPa	0,2	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,2	0,33	0,33
Galinis spaudimas	MPa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Cilindro skersmuo	mm	46	67	90	90	140	140	180	180	240
Cilindro ilgis	mm	125	130	160	160	220	220	260	260	290
Bendras ilgis	mm	180	185	220	220	280	280	320	320	350
Svoris	kg	0,3	0,4	0,6	0,6	1,2	1,2	1,8	1,8	2,4



## UAB „Sorb Chem“

*Absorbentai, priemonės avarinių išsiliejimų likvidavimui,  
sandėliavimui ir aplinkos apsaugai, vandens paruošimo  
įrenginiai.*

Kodas 300638237, PVM LT100002910917, Savanorių pr. 176 Vilnius. Tel./faks. 852653281; 8-69096265; 8-69938390  
[www.sorbchem.lt](http://www.sorbchem.lt) El. p. [sorbchem@yahoo.com](mailto:sorbchem@yahoo.com) A/s LT157044060005860956 SEB Vilniaus bankas b/k 70440

		KUVPUK7/10	KUVPUK10/15	KUVPUK15/20	KUVPUK20/25	KUVPUK25/30
Tipas		PUK 7/10	PUK 10/15	PUK 15/20	PUK 20/25	PUK 25/30
Vamzdžio skersmuo	mm	70-100	100-150	150-200	200-250	250-300
Darbinio slėgio riba	MPa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Testavimo slėgis	MPa	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Galinis spaudimas	MPa	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Cilindro skersmuo	mm	67	90	140	180	240
Cilindro ilgis	mm	130	160	220	260	290
Bendras ilgis	mm	185	220	280	320	350
Svoris	kg	0,7	1	2	2,9	3,8
Prapūtimo diametras		1/2"	1/2"	1"	2"	2"



Kodas	Charakteristika	Matmenys
KUVUK5/7	Kanalizacijos barjeras	Ø 46 - 125 mm
KUVUK7/10	Kanalizacijos barjeras	Ø 67 - 130 mm
KUVUK10	Kanalizacijos barjeras	Ø 90 - 160 mm
KUVUK10/15	Kanalizacijos barjeras	Ø 90 - 160 mm
KUVUK15	Kanalizacijos barjeras	Ø 140 - 220 mm
KUVUK15/20	Kanalizacijos barjeras	Ø 140 - 220 mm
KUVUK20	Kanalizacijos barjeras	Ø 180 - 260 mm
KUVUK20/25	Kanalizacijos barjeras	Ø 180 - 260 mm
KUVUK25/30	Kanalizacijos barjeras	Ø 240 - 290 mm
KUVPUK10/15	Kanalizacijos barjeras – su praputimu	Ø 67 - 130 mm
KUVPUK15/20	Kanalizacijos barjeras – su praputimu	Ø 90 - 160 mm
KUVPUK20/25	Kanalizacijos barjeras – su praputimu	Ø 140 - 220 mm
KUVPUK25/30	Kanalizacijos barjeras – su praputimu	Ø 180 - 260 mm