

Ugniagesių brigados įranga

Naftos skimerio REO AMOS II REO765

privalumai:

- Surinkimo ertmė yra padaryta per visą skimerio ilgį;
- Automatinis nutekėjimas surinkimo ertmėje;
- Be jokio judinimo ir guminių dalių;
- Balancuojantis svoris;
- Srovės kiekis: 5 – 200 l/ minutę
- Surinkimo briaunos ilgis: 1000 mm.

Peristaltinis siurblys

- Perleidžia užterštą vandenį su naftos medžiagomis.
- Perleidžia užterštą vandenį su mechaninėmis dalelėmis.
- Negeruoja pavojingų medžiagų, vandens emulsijos.
- Variklis kontroliuojamas dažnio keitiklio, tęsia variklio akceleraciją kai naudojama su generuojančiu laikikliu.
- Tinkamas naudoti su naftos separatoriumi.
- Siurblys gali veikti laisvai.
- Didelis cheminis atsparumas.

Variklis: elektrinis variklis, dujinis variklis, hidraulinis variklis.

Apsisukimo greitis: 650-3600 r.p.m.

Galia: 5000-20 000 l/val.

Įsiurbimo aukštis: maksimalus 8 m.



Naftos surinktuvas (skimeris) gali būti pagamintas pagal specialų kliento užsakymą.



Mobilus naftos separatorius REO100

- Mobilus naftos separatorius skirtas nelygiam paviršiui.
- Reguluojamo aukščio traukiama įranga (jungiantis stropas, rutulys).
- Viršstabinė sistema.
- 2x gravitacijos kameros, 2x filtravimo kameros.
- Automatiškai surenka naftos medžiagas iš gravitacijos kamerų.
- Aksesuarai naftos surinkimui priklauso kartu. Stabilios atraminės kojos.
- Didelis efektyvumas: nutekėjimas < 2,0 mg naftos medžiagų/l – patvirtinta akredituotos laboratorijos.

Nebūtinai aksesuarai:

naftos separatorius, siurblys, generuojantis laikiklis, žarna, perkeliamas filtras, neaustinis audinys NTRF, surenkantis cilindras, šliaužiantis laikiklis, EX pailginimo kabelis.



Kodas	Produkto pavadinimas	Matmenys
REO765	Naftos separatorius REO AMOS	L 100 x W 50 x H 35 cm
PCC001	Peristaltinis siurblys	L 97 x W 43 x H 55
REO100	Séparateur mobile d'huile	